

# Freeway

## IMPERMÉABILISANT PRATICABLE

### ● **Dénomination commerciale**

#### **FREEWAY**

IMPERMÉABILISANT PRATICABLE  
Revêtement élastique Imperméabilisant.

### ● **Caractéristiques et utilisation**

Freeway est un revêtement élastique dans les pâtes thixotrope, à base antidérapante dispersion de copolymère acrylique modifié aqueuses, des pigments, des charges sélectionnées des minéraux, des agrégats et des additifs gommeux spécial. Ces composants donnent l' résistance à l'eau du produit, excellente l'adhérence au support, d'élasticité retour élastique permanent.

Freeway est une membrane liquide praticable. L'eau avec des granulés antidérapants caoutchouc, avec la fonction de revêtement terrasses élastiques, des auvents et des toits genre. Le produit est particulièrement adapté pour le béton de revêtement, des cheminées, tôle ondulée, des clôtures, des terrasses, des toits, revêtements en général.

Pour l'imperméabilisation des surfaces étendu et exposé, nous vous recommandons d'utiliser comme imperméabilisant notre produit Extralarge, membrane liquide bitumineux eau. Dans ce dernier cas, le produit Freeway peut être utilisé en tant que revêtement marchait produit Extralarge sèche.

### ● **support pour appliquer**

Surfaces propres et sèches. Médias avec humidité > 3% devrait être traitée avec amorce spécifique. Il est conseillé de ne pas appliquer dans conditions ou les prévisions de pluie et température de + 5° C. Après 24 heures, l'application éventuelle de l' Freeway appliquer d'apprêt.

### ● **Identification caractéristiques du produit liquide**

Apparence: viscosité de pâte pigmentée  
Densité =  $1,15 \pm 0,05$  kg / L  
Température d'application:  
5° C à 30° C.  
Épaisseur maximale d'application:  
3 mm (deux couches).  
Le temps d'attente pour le séchage:  
Tack (\*) 6 heures.  
Le temps d'attente pour le séchage:  
compléter (\*) 4 jours.

### ● **Equipement**

Appliquer à l'aide d'une spatule.

### ● **Dilution**

Prêt à l'emploi.

### **Consommation**

Il est estimé à env. 1,8 kg / m<sup>2</sup> en une seule couche.

### **Indications de stockage**

La température de stockage:  
5° C / 30° C.

Stabilité dans l'emballage d'origine:  
12 mois.

Emballage:  
du lait à partir de 5 kg - 20 kg

### **Couleurs disponibles**

Blanc, gris, rouge et vert.

### **Informations réglementaires législation CEE**

D.M. 28/01/92.

Décret législatif n° 52 en date du  
3/2/1997.

Décret législatif n° 285 16/07/1978  
et mises à jour ultérieures

(Classification et étiquetage):

La préparation ne doit pas être  
considéré comme dangereux selon  
la directive 88/379/CEE et ultérieur  
des mises à jour.

<b>Produit</b>
FREEWAY
<b>Couleurs</b>
blanc, gris, rouge et vert.
<b>Équipement</b>
spatule
<b>Utiliser</b>
imperméabilisation
<b>Conditionnement</b>
20 kg - 5 kg
<b>Inflammable Nocif</b>
non



**PRODUIT À BASE  
AQUEUSE**



*Cimari*

EN LIGNE **IMPERMÉABILISANT**

